

Подлежит публикации
в открытой печати
СОГЛАСОВАНО
Зам. директора ВНИИС
В.П. Кузнецов
25 августа 1995 г.

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора "Молдовастандар"
И.Максиян
"26" август 1995г.

Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания ВВ фирмы "ALEX S&E" Молдова	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный №001495 № 14822-95 РФ Взамен №
---	---

Выпускаются по технической документации фирмы "ALEX S&E"
Молдова, г. Кишинев

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания ВВ фирмы "ALEX S&E" предназначены для взвешивания грузов, перевозимых автомобильным и железнодорожным транспортом, и могут быть использованы на предприятиях различных отраслей народного хозяйства.

ОПИСАНИЕ

Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания ВВ фирмы "ALEX S&E" представляют собой грузоприемную платформу с силоизмерительными тензорезисторными датчиками и электронным измерительным устройством типа MERAV фирмы "SHEKEL" Израиль. Аналоговый электрический сигнал датчика передается по кабелю на электронное измерительное устройство, в состав которого входит аналого-цифровой преобразователь, стабилизированный источник питания датчика, процессор и дисплей-индикатор. Датчик грузоприемной платформы может быть подключен к одному из электронных измеритель-

ных устройств – такая система включения образует весы. В дальнейшем термин "весы" применяется к такой системе и метрологические характеристики, приведенные в описании, относятся непосредственно к весам.

Программное обеспечение электронных измерительных устройств позволяет задавать различные режимы работы весов – подсчет количества однотипных изделий, управление различными технологическими процессами и т.п., где источником информации является значение массы. К электронному измерительному устройству через дискретный выход и интерфейс информация о работе весов может быть передана на устройства электронной обработки результатов взвешивания.

Датчики грузоприемной платформы могут быть подсоединены к следующим модификациям электронных измерительных устройств:

- *MERAV-2000* – базовое конструктивное пылеводонепроницаемое (IP-65) исполнение, включающее аналого-цифровой преобразователь, микропроцессор с расширенным программным обеспечением, например, запоминание и печать последних пятисот результатов взвешивания, вывод результатов взвешиваний при бестарном хранении грузов и др. Модификация имеет дисплей-индикатор, пленочную конструкцию клавиатуры с клавишами управления весами, дискретный выход для подключения через последовательный (RS232C) или параллельный интерфейс для подключения устройств электронной обработки данных (например, компьютер или принтер для печати информации о взвешенном грузе, печати этикеток). Число поверочных делений от 500 до 10000. Масса 1,6 кг; габаритные размеры 230x135x100 мм³;

- *MERAV-3000* – базовое конструктивное пылеводонепроницаемое (IP-65) исполнение, включающее аналого-цифровой преобразователь, микропроцессор с расширенным программным обеспечением, например,

обеспечение функции подсчета штучных изделий, запоминание и печать последних пятисот результатов взвешиваний, вывод результатов взвешиваний при бестарном хранении грузов и др. Модификация имеет дисплей-индикатор, пленочную конструкцию клавиатуры с функциональными и цифровыми клавишами для занесения кода груза, даты, времени, а также, клавишами управления весами, дискретный выход для подключения через последовательный (RS 232C) или параллельный интерфейс для подключения устройств электронной обработки данных (например, компьютер или принтер для печати информации о взвешенном грузе, печати этикеток, или выносное табло информации о взвешенном грузе). Число поверочных делений - от 500 до 10000. Масса 1,6 кг; габаритные размеры 230x135x100 мм³;

- *MERAV-300I* - базовое конструктивное пылеводонепроницаемое (IP-65) исполнение, включающее аналого-цифровой преобразователь, микропроцессор с расширенным программным обеспечением, например, обеспечение функции подсчета штучных изделий, запоминание и печать последних пятисот результатов взвешиваний, вывод результатов взвешиваний при бестарном хранении грузов и др. Модификация имеет дисплей-индикатор, пленочную конструкцию клавиатуры с функциональными и цифровыми клавишами для занесения кода груза, даты, времени, а также, клавишами управления весами, дискретный выход для подключения через последовательный (RS 232C) или параллельный интерфейс для подключения устройств электронной обработки данных (например, компьютер или принтер для печати информации о взвешенном грузе, печати этикеток, или выносное табло информации о взвешенном грузе). На лицевой панели размещено дополнительное индикаторное табло, используемое для фасовки, дозирования и разбраковки изделий. Число поверочных делений - от 500 до 10000. Масса 1,6 кг; габаритные размеры 230x135x100 мм³.

Автомобильные весы выпускаются в следующих модификациях:

ВВ-10Д1.4А, ВВ-30Д1.4А, ВВ-40Д1.4А, ВВ-60Д1.4А -одноплатформенные стационарные.

ВВ-30Д1.4АД, ВВ-40Д1.4АД, ВВ-60Д1.4АД -двухплатформенные стационарные.

ВВ-10Д1.4Ап, ВВ-30Д1.4Ап, ВВ-40Д1.4Ап, ВВ-60Д1.4Ап -одноплатформенные передвижные.

ВВ-30Д1.4АДп, ВВ-40Д1.4АДп, ВВ-60Д1.4АДп -двухплатформенные передвижные.

Вагонные весы выпускаются в следующих модификациях:

ВВ-100Д1.4В, ВВ-150Д1.4В, ВВ-200Д1.4В -одноплатформенные.

ВВ-100Д1.4ВД, ВВ-150Д1.4ВД, ВВ-200Д1.4ВД, ВВ-250Д1.4ВД-двухплатформенные.

Габаритные размеры грузоприемной платформы и ее конфигурация без изменения метрологических характеристик весов могут быть изменены в соответствии с требованиями технологических процессов обработки грузов заказчика.

Каждая грузоприемная платформа в своем составе имеет четыре силоизмерительных тензорезисторных датчика.

Весы конструктивно выполнены в виде двух блоков:грузоприемной платформы (двух платформ), датчики которой соединены кабелем с электронным измерительным устройством.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автомобильные весы

	-м-о-д-и-ф-и-к-а-ц-и-и-			
	ВВ-10Д1.4А	ВВ-30Д1.4А	ВВ-40Д1.4А	ВВ-60Д1.4А
	ВВ-10Д1.4Ап	ВВ-30Д1.4Ап	ВВ-40Д1.4Ап	ВВ-60Д1.4Ап
	ВВ-30Д1.4АДп	ВВ-40Д1.4АДп	ВВ-40Д1.4АДп	ВВ-60Д1.4АДп
Наименьший предел взвешивания, кг	100	200	200	200
Наибольший предел взвешивания, т	10	30	40	60
Цена поверочного деления, кг	5	10	10	10
Дискретность отсчета, кг	5	10	10	10

	ВВ-10ДІ.4А ВВ-10ДІ.4Ап	ВВ-30ДІ.4А ВВ-30ДІ.4Ап ВВ-30ДІ.4АДп	ВВ-40ДІ.4А ВВ-40ДІ.4Ап ВВ-40ДІ.4АД	ВВ-60ДІ.4А ВВ-60ДІ.4Ап ВВ-60ДІ.4АД ВВ-60ДІ.4АДп
Диапазон выборки массы тары, т	0-10	0-30	0-40	0-60
Масса платформы, т, не более	2,5	5,7	14,5	13,5
Габаритные раз- меры, м, не более 6x3		12x3 2 (6x3)		12x3 2 (6x3)

ВАГОННЫЕ ВЕСЫ

	М о д и ф и к а ц и и			
	ВВ-100ДІ.4В ВВ-100ДІ.4ВД	ВВ-150ДІ.4В ВВ-150ДІ.4ВД	ВВ-200ДІ.4В ВВ-200ДІ.4ВД	ВВ-250ДІ.4В ВВ-250ДІ.4ВД
Наименьший пре- дел взвешив., кг	400	400 1000	1000	1000
Наибольший пре- дел взвешив., т	100	150	200	250
Цена поверочного деления, кг	20	20 50	50	50
Дискретность от- чета, кг	20	20 50	50	50
Диапазон выборки массы тары, т	0-100	0-150	0-200	0-250
Масса платфор- мы, т, не более	15	18 30	25 50	52
Габаритные разме- ры, м, не более	3x1,9 2 (2,5x1,9)	8x1,9 2 (8x1,9)	15,5x1,8 2 (8x1,9)	2 (8x1,9)

Предел допускаемой погрешности в долях цены поверочного деления, е:	при первичной поверке и после ремонта на специа- лизированном предприятии		в эксплуатации и после ремонта на эксплуатирующем предприятии	
	от 1мПВ до 500е	+	1е	+
св. 500е до 2000е	+	1е	+	2е
св. 2000е	+	2е	+	3е

Класс точности весов по ГОСТ 29329 - средний, III

Число разрядов индикации - 6

Время готовности весов к работе, с, не более - 45

Время взвешивания, сек, не более	- 15
Длина кабеля, соединяющего датчик (датчики) с электронным измерительным устройством (сечение жилы 0,35 мм ²), м, не более	- 300
Параметры электрического питания весов:	
- от сети переменного тока:	
напряжение, В	220 +10% -15%
частота, Гц	50 +2% -2%
потребляемая мощность, В.А, не более	15
Диапазон рабочих температур, °С:	
- грузоприемная платформа	- от -30 до +45
- электронное измерительное устройство	- от 0 до +40
Диапазон температур хранения, °С	- от 0 до 40
Средняя наработка на отказ, ч	- 25000
Полный средний срок службы, лет	- 15

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак Государственного реестра Республики Молдова или знак утверждения типа Госстандарта Российской Федерации наносится на надписную табличку весов.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки:

- грузоприемная платформа с силоизмерительными тензорезисторными датчиками;
- электронное измерительное устройство;
- руководство по эксплуатации;
- методика поверки "Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания ВВ. Государственный реестр Республики Молдова № 001495. Методика поверки".

П О В Е Р К А

Поверка проводится в соответствии с методикой поверки "Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания ВВ. Государственный реестр Республики Молдова №001495 Методика поверки".

Применяемые образцовые средства измерений: набор образцовых гирь 4-го разряда по ГОСТ 7328.

Межповерочный интервал - один год.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы "ALEX S&E", Молдова, г.Кишинев.

Методика поверки "Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания ВВ. Государственный реестр Республики Молдова №001495. Методика поверки".

ГОСТ 29329.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания В В соответствуют требованиям технической документации фирмы "ALEX S&E", Молдова, г.Кишинев, ГОСТ 29329.

)

Изготовитель: фирма "ALEX S&E", Молдова, г.Кишинев

Директор "ALEX S&E"

А.Б.Цукерблат