



КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(БЕЛСТАНДАРТ)

СЕРТИФИКАТ

ТИПА



N 248

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

"КАП"

(Частному предпринимателю - Круглику А.П.)

В ТОМ, ЧТО НА ОСНОВАНИИ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ
уровни бытовые УВД-1, УВД-2; УВМ-1, УВМ-2

ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПОД
N РБ 03 01 0260 95 И ДОПУЩЕН К ПРИМЕНЕНИЮ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

В.Н. КОРЕШКОВ

" 18 " ИЮЛЯ 199 5 г.

Лит. 5
5 13.06.95
Гуров



УТВЕРЖДАЮ

Директор Минского ЦСМ

Н.А.Жагора

1995 г.

Уровни бытовые УБД-1, УБД-2, УБМ-1, УБМ-2	Внесены в Государственный реестр средств измерений, прошедших Государственные испытания. Регистрационный N <u>РБ 03 01 0260 95</u>
---	---

Выпускается по ТУ РБ Це9 2877.001-95

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Уровни бытовые УБД-1, УБД-2, УБМ-1, УБМ-2 предназначены для проверки горизонтального и вертикального расположения поверхностей элементов строительных конструкций (УБД-1, УБД-2, УБМ-1, УБМ-2), а также для переноса угла наклона (УБД-2, УБМ-2) в быту при температуре окружающей среды $-40 - +40^{\circ}\text{C}$.

ОПИСАНИЕ

Принцип работы заключается в отклонении пузырька воздуха от центрального положения, обозначенного поперечными рисками на ампуле, при установке уровня на проверяемую горизонтальную или вертикальную поверхность.

Конструктивно уровень состоит из корпуса в форме правильного вытянутого параллелепипеда с встроенными и неподвижно закрепленными в нем горизонтальной и вертикальной ампулами (УБД-1, УБД-2, УБМ-1, УБМ-2), а также подвижным блоком с третьей ампулой (УБД-2, УБМ-2). Ампулы выполнены выпуклой формы и имеют поперечное деление для обозначения центрального положения пузырька воздуха.

Уровни предназначены для проверки горизонтального и вертикального положения поверхностей и переноса углов с погрешностью до 5 минут.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. Количество рабочих плоскостей | - | 1 |
| 2. Погрешность показаний ампул, мин., не более | - | ± 5 |

3. Цена деления , мин	-	10-25
4. Время затухания колебаний пузырька в ампуле при температуре $20\pm 3^{\circ}\text{C}$, сек	-	3
5. Диапазон рабочих температур, град.С	-	-40 - +40
6. Габаритные размеры, мм	(300-1000)×(40-60)×(15-30)	
7. Масса, кг, не более	-	1,5

ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Знак Государственного реестра наносится на лицевую поверхность уровня методом сеткографии.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Уровень бытовой УБД-1 (УБД-2)	-	1 шт.
2. Паспорт	-	1 экз.
3. Чехол	-	1 шт.
4. Этикетка-ярлык	-	1 экз.

ПОВЕРКА

Поверка уровней осуществляется в соответствии МИ 1532-86.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

МИ 1532-86, ГОСТ 2386-73, ГОСТ 9416-83.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уровни бытовые УБД-1, УБД-2, УБМ-1, УБМ-2 соответствуют требованиям НТД на них.

Изготовитель: "КАП" (частный предприниматель - Круглик А.П.)